ROUND FLANGE UNITS

UCFC STANDARD DUTY SET SCREW LOCKING TYPE





- Cast iron housing
- Wide inner ring bearing

Unit No.	Shaft Dia. d (in.)	Shaft Dia. d (mm)	Dimension (in) (mm) L	P	A2	A1	A	j	K	N	J	f	S	E	Bolt Size (in)	Bearing No.	Housing No.	Weight (lb)
UCFC201S		12	3-35/64 90	2-3/4 70	13/32 10	3/4 19.0	29/32 23.0	5/32 4	7/32 5	13/32 10.0	1-15/16 49.5	2-5/32 55	7/16 11.5	1-1/32 25.9	5/16	UC201S	FC203	1.23
201-8S	1/2															201-8S		
202S		15														202S		
202-10S	5/8															202-10S		
203S		17														203S		
203-11S	11/16															203-11S		
UCFC201		12	3-15/16 100	3-1/16 78	13/32 10	13/16 20.5	1 25.5	3/16 5	1/4 6	7/16 11.5	2-3/16 55.1	2-7/16 62	1/2 12.7	1-1/8 28.3	3/8	UC201	FC204	1.74
201-8	1/2															201-8		
202		15														202		
202-10	5/8															202-10		
203		17														203		
203-11	11/16															203-11		
204-12	3/4															204-12		
204		20														204		
UCFC205-14	7/8		4-17/32 115	3-9/16 90	13/32 10	27/32 21.0	1-1/16 27.0	1/4 6	9/32 7	15/32 12.0	2-1/2 63.6	2-3/4 70	9/16 14.3	1-3/16 29.7	3/8	UC205-14	FC205	2.12
205-15	15/16															205-15		
205		25														205		
205-16	1															205-16		
UCFC206-18	1-1/8		4-15/16 125	3-15/16 100	13/32 10	29/32 23.0	1-7/32 31.0	5/16 8	5/16 8	15/32 12.0	2-25/32 70.7	3-5/32 80	5/8 15.9	1-9/32 32.2	3/8	UC206-18	FC206	3.01
206		30														206		
206-19	1-3/16															206-19		
206-20	1-1/4															206-20		
UCFC207-20	1-1/4		5-5/16 135	4-11/32 110	7/16 11	1-1/32 26.0	1-11/32 34.0	5/16 8	11/32 9	9/16 14.0	3-1/16 77.8	3-9/16 90	11/16 17.5	1-7/16 36.4	1/2	UC207-20	FC207	3.74
207-21	1-5/16															207-21		
207-22	1-3/8															207-22		
207		35														207		
207-23	1-7/16															207-23		
UCFC208-24	1-1/2		5-23/32 145	4-23/32 120	7/16 11	1-1/32 26.0	1-7/16 36.0	13/32 10	11/32 9	9/16 14.0	3-11/32 84.8	3-15/16 100	3/4 19.0	1-5/8 41.2	1/2	UC208-24	FC208	4.40
208-25	1-9/16															208-25		
208		40														208		
UCFC209-26	1-5/8		6-5/16 160	5-7/32 132	13/32 10	1-1/32 26.0	1-1/2 38.0	15/32 12	13/32 10	5/8 16.0	3-11/16 93.3	4-1/8 105	3/4 19.0	1-19/32 40.2	9/16	UC209-26	FC209	5.92
209-27	1-11/16															209-27		
209-28	1-3/4															209-28		
209		45														209		
UCFC210-30	1-7/8		6-1/2 165	5-7/16 138	13/32 10	1-3/32 28.0	1-19/32 40.0	15/32 12	9/16 14	5/8 16.0	3-27/32 97.6	4-11/32 110	3/4 19.0	1-11/16 42.6	9/16	UC210-30	FC210	6.39
210-31	1-15/16															210-31		
210		50														210		
UCFC211-32	2		7-9/32 185	5-29/32 150	17/32 13	1-3/16 30.0	1-21/32 42.0	15/32 12	17/32 13	3/4 19.0	4-3/16 106.1	4-15/16 125	7/8 22.2	1-27/32 46.4	5/8	UC211-32	FC211	9.26
211-34	2-1/8															211-34		
211		55														211		
211-35	2-3/16															211-35		
UCFC212-36	2-1/4		7-11/16 195	6-5/16 160	21/32 17	1-13/32 36.0	1-29/32 48.0	15/32 12	19/32 15	3/4 19.0	4-15/32 113.1	5-5/16 135	1 25.4	2-1/4 56.7	5/8	UC212-36	FC212	10.87
212		60														212		
212-38	2-3/8															212-38		
212-39	2-7/16															212-39		
UCFC213-40	2-1/2		8-1/16 205	6-11/16 170	5/8 16	1-3/8 35.0	1-15/16 49.0	9/16 14	19/32 15	3/4 19.0	4-3/4 120.2	5-23/32 145	1 25.4	2-3/16 55.7	5/8	UC213-40	FC213	12.56
213		65														213		
UCFC214-44	2-3/4		8-15/32 215	6-31/32 177	11/16 17	1-1/2 38.0	1-1/16 52.0	9/16 14	5/8 16	3/4 19.0	4-15/16 125.1	5-29/32 150	1-3/16 30.2	2-13/32 61.4	5/8	UC214-44	FC214	14.99
214		70														214		
UCFC215	3		8-11/16 220	7-1/4 184	23/32 18	1-17/32 39.0	1-5/32 55.0	5/8 16	11/16 17	3/4 19.0	5-1/8 130.1	6-5/16 160	1-5/16 33.3	2-15/32 62.5	5/8	UC215	FC215	15.87
215-48		75														215-48		
UCFC216		80	9-7/16 240	7-7/8 200	23/32 18	1-21/32 42.0	2-9/32 58.0	5/8 16	23/32 18	29/32 23.0	5-9/16 141.4	6-11/16 170	1-5/16 33.3	2-21/32 67.3	3/4	UC216	FC216	19.18
UCFC217-52	3-1/4		9-27/32 250	8-3/16 208	23/32 18	1-25/32 45.0	2-15/32 63.0	23/32 18	13/16 20	29/32 23.0	5-13/16 147.1	7-3/32 180	1-11/32 34.1	2-3/4 69.6	3/4	UC217-52	FC217	22.66
217		85														217		
UCFC218-56	3-1/2		10-7/16 265	8-21/32 220	7/8 22	1-31/32 50.0	2-11/16 68.0	23/32 18	25/32 20	29/32 23.0	6-1/8 155.5	7-15/32 190	1-1/16 39.7	3-3/32 78.3	3/4	UC218-56	FC218	29.70
218		90														218		

* Dual seal standard. Triple lip seal (R3 suffix) optional.